



**5 MP- IP Cubic-Kamera mit PoE,
H.264/265, 90° Nadelöhr, (R-Serie)**

Art: 16858

- 2 MP – 1920x080p/25fps
- PoE (Power over Ethernet)
- ONVIF 2.6, RTSP
- App für iPhone, iPad und Android (mit Push-Nachrichten-Funktion)
- Verbindung über Windows PC mit CMS (Central Monitoring Software) und Browser (Internet Explorer)
- Kompatibel zu allen NVR der R-Serie
- 2,8mm Brennweite, 90° Blickwinkel
- H.264/265 Komprimierung
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet

Technische Daten

Artikel	16858			
Daten	Betriebsspannung	12V DC (min. 1A) oder PoE		
	Abmessungen	38 x 42 x 25mm		
	Gewicht	140g		
	Betriebstemperatur	-30°C bis +55°C		
	Luftfeuchtigkeit	<90% nicht kondensierend		
	Bauform	Cubickamera		
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8mm/F1.2		
	Blickwinkel (Horizontal)	90°		
Kamera	Bildsensor	CMOS-Chip		
	Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux		
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung		
	Backlight	Ja/Nein, einstellbar mit 3 Levels		
	WDR	Ja/Nein einstellbar, Schieberegler		
	AGC	einstellbar		
	3D Rauschunterdrückung	Auto/Manuell einstellbar, Schieberegler		
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Indoor		
	Belichtung/Slow Shutter	1/5s – 1/20,000s		
	Privatzonen	4x		
	Komprimierung	H.264/H.265		
	Auflösungen	Mainstream	1920x1080/25fps	
			1280x960/25fps, 1280x720/25fps	
Substream		1280x720/25fps, 640x480/25fps		
Mobilestream		320x240/25fps		
Videokompr. Bit Rate	8 Kbps – 8192 Kbps			
Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit	12V DC-Kleinspannungsbuchse	
	Protokolle	ONVIF 2.6, RTSP		
	P2P	Ja		
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Explorer mit ActiveX), CMS		
	Verbindung Apple (MAC)	CMS-Software		
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)		

Technische Daten

Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (CMS) oder Browser
	Screenshot Funktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mail Versand
Sonstiges	Kabelpeitsche	30cm Länge
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, Englisch
	Menü	Grafische Oberfläche
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (täglich, wöchentlich, monatlich + Uhrzeit)
Zubehör	Kompatible NVR	Alle aus der R-Serie, ONVIF oder RTSP kompatibel
Zubehör	Mitgeliefert	Metallhalterung, Kabelpeitsche
	Notwendig	Spannungsversorgung über PoE, o. 12V DC Netzteil Art.Nr. 20114-1
	Optional	Alle NVR R-Serie