



## 5 MP IP LED Speeddome mit 33x optischem Zoom, IP66 (R-Serie)

Art: 16950-AT

- 5MP – 2592x1944p
- Autotracking von Personen/Fahrzeugen
- 33-fach Optischer Zoom
- ONVIF, RTSP
- Zugriff über iPhone/iPad, Android mit App
- Verbindung über Windows PC mit VMS (Video Monitoring Software) und Browser (Internet Explorer)
- Kompatibel zu allen NVR der R-Serie
- 4,3mm – 142mm Brennweite
- IR LEDs bis zu 150m Reichweite (passt sich dem Zoom-Faktor an)

Artikel	16950-AT		
Daten	Betriebsspannung	12V DC, 5A/PoE, max. 25,6Watt	
	Abmessungen (ØxBxH)	417 x 280 x 220 mm	
	Gewicht	4,5 Kg	
	Betriebstemperatur	-30°C ~ +60°C	
	Luftfeuchtigkeit	90% nicht kondensierend	
	Schutzart nach VDE	IP67	
	Konstruktion	Aluminium Druckguss/Kunststoff	
Objektiv	Brennweite	4,3mm – 142mm (F1,6)	
	Blickwinkel	56,9 – 2,4°	
Kamera	Optischer Zoom	33x	
	Bildsensor	1/2,7" 5MP	
	Schwenkbereich	360° endlos	
	Neigebereich	-10° - 90°	
	Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux @ (F1.6, AGC an) 0,001 Lux @B/W, 0 Lux mit IR	
	Videoausgang	Netzwerk/RJ45 & CVBS	
	Fernsehnorm	PAL/NTSC – Selbsterkennung	
	Backlight (BLC)	Ja/Nein einstellbar mit 3 Levels	
	WDR	Ja/Nein einstellbar (120dB)	
	AGC	Ja/Nein einstellbar mit 3 Stufen (Niedrig, Mittel, Hoch)	
	Weißabgleich	Auto/Manuell/Innen/Außen	
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/5s – 1/20000s	
	Komprimierung	H.264/H265	
	Auflösungen	Mainstream	2592x1944/25fps 1920x1080/25fps, 1280x960/25fps,
		Substream	640x480/25fps, 352x288/25fps
		Mobilestream	320x240/25fps
Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)		
IR LEDs	Bis zu 150m Reichweite (passt sich dem Zoom-Faktor an)		

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit
	Wi-Fi	Nein
	Protokolle	ONVIF 2.4, RTSP
	P2P	Ja
	Verbindung Windows PC	Browser (Internet Explorer mit ActiveX), VMS
	Verbindung Apple (MAC)	VMS
	Verbindung Smartphones	iPhone/iPad (App: „VC View Pro“) Android (App: „VC View Pro“)
Speicherung	Mitschnitt auf Windows PC	Über Software (VMS) oder Browser
	Lokal / SD-Kartenslot	Integriert, für SD-Karten bis 64GB
	Screenshotfunktion	*.bmp Datei direkt auf Windows PC
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität, E-Mailversand
	Alarমেingang	1x
	Alarmausgang	1x
Sonstiges	RS-485	Voreingestellt: Protokoll Pelco P, Baudrate 9600, ID 1 Bedienpultsteuerung (z.B. durch Art.Nr. 14246)
	Montagebefestigung	Wandmontage (Zubehör/Arm dabei)
	Kabelpeitsche	30cm (fest)
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen
	Sicherheit	IP-Filter, Passwortschutz
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, englisch
	Menü	Grafische Oberfläche (vom Browser aus)
	Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)
	Kompatible NVR	Alle aus der R-Serie, ONVIF oder RTSP kompatibel
Zubehör	Mitgeliefert	CD mit Software und Anleitung, Netzteil 12V DC, 5A, Befestigungsmaterial und Wandarm
	Optional	11574/14392/11575/16839 (PoE-Switche), 11948 (WLAN-Set) 16860 (Deckenhalter)