



## Multispektral IP Kuppelkamera (PoE)

Art: 22500

- Wärmebild & 5MP optisches Bild
- Überlappungsfunktion für mehr Details im Wärmebild
- Infrarot LEDs (30m) und Weißlicht (15m)
- Zugriff über NVR oder Browser (IE11, Chrome, Firefox, Edge)
- Abschreckungsfunktionen: Signal-LEDs (blau/rot) und Sirene
- „Diverse KI-Funktionen (Branderkennung, Gesichtserkennung, Linienüberschreitung, Personenzählung, usw.)“
- Kostenlose APP für Android und Apple
- Schutzklasse: IP67

Artikel	22500			
Daten	Betriebsspannung	12V DC oder per PoE		
	Abmessungen (ØxH)	135mm x 105mm		
	Gewicht	810g		
	Betriebstemperatur	-40°C ~ +60°C		
	Luftfeuchtigkeit	0-90% nicht kondensierend		
	Schutzart nach VDE	IP67		
	Konstruktion	Metall		
Objektiv	Brennweite	Thermal: 3,2mm, optisch: 3,6mm		
	Blickwinkel thermal	H: 56°, V: 42°		
	Blickwinkel optisch	H: 81°, V: 57°, D: 108°		
Kamera	Bildsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS		
	Erkennungsdistanz Mensch	Detection: 126m, Recognition: 32m, Identification: 21m		
	Erkennungsdistanz Fahrzeug	Detection: 421m, Recognition: 90m, Identification: 53m		
	Lichtempfindlichkeit	Farbe: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON), S/W: 0 @IR ON		
	Videoausgang	Netzwerk/RJ45		
	Temperaturmessbereich	-20 °C to + 150 °C		
	Messgenauigkeit	8°C		
	Auflösung thermal	Sensor 256×192 Pixel, Hochskalierung bis 1280×720 Pixel		
	Spektrum thermal	8 to 14 µm		
	Pseudofarben	White-hot/Black-hot/Rainbow/Ironbow, usw.		
	Belichtung/Slow Shutter (FIT)	1/5 s to 1/100,000 s		
	Auflösungen	Mainstream	Thermal: 50Hz/60Hz@25fps; 1280 × 720, 640 x 480 Optisch: 50Hz@25fps; 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520), 3MP (2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P (1280*960), 720P (1280x720)	
		Substream	Thermal: 50Hz/60Hz @ 25fps; 640 x 480, 320x240 Optisch: 50Hz@25fps; 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA(320x240)	
	Tag/Nacht	IR Cut Filter mit Autoumschaltung (Einstellbar)		
	IR LEDs	30m (850nm), Weißlicht: 15m		

Netzwerk	Anschluss	1x RJ-45, 10/100Mbit
	Kompression	H.265/H.264/MJPEG
	Protokolle	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTP S,FTP
	P2P	Ja
	Verbindung Windows PC	Browser (IE11, Chrome, Firefox, Edge)
	Bitrate	Thermal: Main stream: 100Kbps bis 8Mbps Sub stream: 100Kbps bis 6Mbps Optisch: Main stream: 100Kbps bis 16Mbps, Sub stream: 100Kbps bis 6Mbps
	Gleichzeitige Nutzer	max. 10, 2 Ebenen (Admin und User)
Speicherung	Lokal / SD-Kartenslot	Integriert, für SD-Karten bis 256GB
Alarm	Bewegungserkennung	Einstellbare Felder und Sensibilität
	Alarমেingang	1x
	Alarmausgang	1x
Sonstiges	Audio	1 x Eingang
		1 x Ausgang
	Montagebefestigung	optional: 16947 Wandhalter
	Kabelpeitsche	45cm (fest)
	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen
	Sicherheit	Passwortschutz
	Unterstützte Sprachen	Englisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, Japanisch
	Menü	Grafische Oberfläche (vom Browser aus)
Automatischer Neustart	Ja/Nein einstellbar (Täglich, Wöchentlich, Monatlich + Uhrzeit)	

## Funktionen

