



8-Kanal Pro Plus Netzwerkrekorder (NVR) mit PoE

Art: 40308

- Desktop-Gehäuse
- Leistungsfähige Hardware: 12MP: 30fps, 8MP: 120fps, 4MP: 240fps, 2MP: 480fps
- HDMI-Ausgang: 1 x 4K
- Anschluss von bis zu 8 IP-Kameras inkl. PoE
- Kompression: H.265+
- Maximale Auflösung der Kameras: 12MP
- ONVIF und RTSP kompatibel
- Frei konfigurierbare Privatzonen
- Extrem leise, da keine Lüfter verbaut sind
- USB-Anschlüsse für Mausbedienung oder Datenauslagerung auf USB-Stick und externe Festplatte
- Vereinfachte Auslagerungsmöglichkeit (Easy Export)
- 1 x RJ45 für Netzwerkzugriff über Windows PC Software (VMS Pro) oder Browser (IE10/11, Safari, Firefox, Google Chrome, Edge)
- sowie Mac Computer (VMS)
- P2P-Funktion für Zugriff über Internet (mit Push-Funktion)
- Zugriff mit iPhone, iPad und Android Smartphones/Tablets
- Diverse intelligente Features, wie z.B.: Gesichtserkennung, Fußgänger-/Fahrzeugeterkennung, Perimeteralarm, usw.

Artikel	40308			
Daten	Betriebsspannung	230V AC		
	Abmessungen (BxHxT)	300 x 50 x 210 mm		
	Gewicht	1,1 Kg		
	Betriebstemperatur	0° bis + 50°		
	Luftfeuchtigkeit	10% - 85% nicht kondensierend		
	Schutzart nach VDE	IP-40		
	Sicherheit/Störemission	EN 60950, 60065	EN 50081-1, 55011 Klasse B	
Video	Eingänge	8x RJ45 für 8 IP-Kameras		
		Signal	IP, +PoE, ONVIF 2.3 & RTSP kompatibel	
		Videoverlusterkennung	Ja	
	Ausgänge	1 HDMI	3840x2160	
		1x VGA	1920x1080, 1280x1024, 1024x768	
Aufnahme	Kompression	H.265+ (H.264-kompatibel)		
	Auflösung	12MP, 8MP (4K/3840x2160), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1920x1080)		
	Bilder pro Sekunde	8MP (4K): 120fps		
		4MP: 240fps		
		2MP: 480fps		
	Netzwerklast gesamt	max. 320 Mbps		
	Modus (Kameraabhängig)	Zeitplan, Daueraufnahme, Bewegung, Alarmeingänge		
	Voralarm	Ja/Nein – auswählbar		
Nachalarm	30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten einstellbar			
Alarm	Eingänge	8x, Klemmblock (NC/NO wählbar)		
	Ausgänge	1x, Klemmblock (potentialfrei)		
	Modus (Kameraabhängig)	Kombinierbar mit Zeitplan (Bewegung, Alarm-In, Videoverlust), E-Mail, Vollbild Pop-Up		
Liveansicht	Darstellung	1-Kanal Vollbild, geteilter Bildschirm: 4-Fach, 9-Fach		
Wiedergabe	Darstellung	1-Kanal Vollbild, geteilter Bildschirm: 4-Fach, 9-Fach		
	Geschwindigkeit	x2, x4, x8, x16 (Vorwärts/Rückwärts)		
	Suchmodus	Zeit, Ereignisse (Bewegung, Alarme), Log		
	Integrierte Auslagerungsmöglichkeit von Videosequenzen (Anfangs- und Endmarkierung)			

Netzwerk	Anschluss	1x RJ45, 1000Mbit	interner POE-Switch, 8x RJ45, 48VDC	
	Zugriff	Lokal	DHCP, statische IP	
		Internet	P2P, Portweiterleitung im Router	
	Stream	Auflösung, Bilder pro Sekunde, Qualität einstellbar		
	Verbindung Windows	Browser (IE, Chrome, Safari, Edge, Firefox), Software (VMS Pro) (Live, Suche, Wiedergabe, Auslagern, PTZ, Konfiguration)		
	Verbindung Apple	Clientsoftware für MAC (Liveansicht, Suche, Wiedergabe)		
	Verbindung Smartphones	iPhone, iPad, Android (App: VC View Pro - Live, Suche, Play, Push)		
P2P	Ja			
Speicherung	Lokale Aufzeichnung	Interne Festplatte, max. 1 x 12TB SATA		
	Auslagerung	USB	Stick, Festplatte „Easy Export-Funktion“	
		E-SATA	Festplatte, ext. HDD-Box Art.Nr. 16843	
		Netzwerk	LAN/Internet	
Sonstiges	Benutzerverwaltung	Verschiedene Benutzer, Zuordnung der Funktionen		
	USB-Anschlüsse	USB 3.0 + 2x USB 2.0 – für Mausbedienung, Auslagerung auf USB-Stick, Upgrade		
	Menü	Grafische Oberfläche		
	Unterstützte Sprachen	Deutsch, Engl., Span., Franz., Dän., Ital., Port., Russ., Rumän., Türk.		
	Digitaler Zoom	In der Wiedergabe	2x, 3x, 8x	
	Privatzonen	Frei konfigurierbar in allen Kamerabildern (Kameraabhängig)		
	Kompatible Kameras	R-Serie, A-Serie, alle ONVIF 2.3 und RTSP-fähige IPC		
Zubehör	Mitgeliefert	Netzkabel 230V AC, Fernbedienung, Tischnetzteil		
		Maus, USB-Stick mit Anleitungen und Software		
	Notwendig	Festplatte (wenn man Aufzeichnen möchte)		
Optional	ext. HDD-Box Art.Nr. 16843			

Abmessungen



Rückansicht

